



W5153

IQ^{V20} 1/2" ブラシレスインパクトレンチ



強力なリバーストルクとウェイトバランス

最大 重量バッテリー含む
495 Nm / 2.1 Kg

夜間や屋外だけではない

シャシー下まわりで抜群の視認性を

シャドウレス 360° LED リングライト
強・中・弱・OFF 切替機能付き

1台でコンパクトカーからライトトラックに
締付制御機能でワイドレンジに対応する

IQ^V パワーコントロールシステム 4モード



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™



真のプロツールに要求されるのは

性能 と 耐久性

アッセンブリーにも対応する
次世代インパクトツール

モード	手締め	レンチ締め	ミッドパワー	最大パワー
トルクレンジ	3 - 12	13 - 33	34 - 325	34 - 460
最大トルク	495 ※すべてのレンジで共通 (Nm)			
RPM 無負荷回転数	0 - 800	0 - 1600	0 - 2100	0 - 2100
推奨ボルトサイズ	M6-M14	M8-M14	M14-M22	M14-M22
*シャットオフ機能	✓	✓		

*モードピークトルク到達時に
モーターを自動でシャットオフします。



パワー

最大リバーストルク **495 Nm**
実用トルク **460 Nm**
打撃トルク **745 Nm**

バランス

ユニットウエイト **2.1 Kg**
全長 **180 mm**
パワーウェイトレシオ **235 Nm/Kg**

コントロール

IQ[®] パワーコントロールシステム
無段変速トリガースイッチ

セーフティー

シャドウレスLEDタスクライト
トリガー連動電子ブレーキ付き

ブラシレスモーター

温度管理システムを搭載
過度な連続使用によりモーターが一定温度を超えた場合に作動を停止し破損を防止

インパクトメカニズム

すべての駆動部品は強靱な金属で構成
最大限のトルク伝達と
安定したパフォーマンスを実現

ハウジング

耐衝撃耐薬品性コンポジット材質を使用
スチール強化フレームを備え、不意な落下や振動から内部コンポーネントを保護

バッテリー

高性能コードレスツールに欠かせない
出力制御機能と安全回路を搭載し、
高次元で繊細なコントロールが可能
※温度管理システム自動停止機能付き



REAL TOOLS FOR REAL WORK.™

性能表記

※赤字表示は旧モデルW5152と仕様変更による性能数値変更項目になります。

IQ²⁰ Series™ W5153 コードレスインパクトツール

モデル	バッテリー	定格電圧 DC	ドライブサイズ アンビルタイプ	最大トルク ft.-lb. (Nm)	打撃トルク ft.-lb. (Nm)	バッテリー装着時	
						重量 lb (kg)	全長 in. (mm)
W5153	BL2022(5.0Ah)	20	1/2" スクエア, ホッグリング	365 (495)	550 (745)	5.33 (2.4)	7.08 (180)
W5153	BL2012(2.5Ah)	20	1/2" スクエア, ホッグリング	295 (400)	400 (540)	4.66 (2.1)	7.08 (180)

キット内容

製品コード	付属品
W5153-KC22-JP	- W5153 1/2"コードレスインパクトツール本体 - BL2012 20V 2.5Ah リチウムイオンバッテリー x 1 - BL2022 20V 5.0Ah リチウムイオンバッテリー x 1 - 充電器 (12V/20V相互対応) - ハードケース

メーカー希望小売価格 ￥135,000 (税別)

プロフェッショナル向け
価格については販売店までご相談ください。

